

## Scheda Tecnica





Gestione Qualità

Reg. n° 8231-E

#### Linea Classica

Codice articolo **004-0000000001** 

Denominazione Armadio casellario monoblocco

Dimensioni (LxPxH ) 322x500x1800 mm

Dimensioni vano (LxPxH) 320x473x403 mm

Dimensioni ingresso (LxH) 233x374 mm

N° posti (vani

N° posti/vani 4 N° vani per colonna 4

Materiale DC01/FeP01 UNI EN 10130

Peso (Kg) 24 Volume (m3) 0,29







### Caratteristiche generali.

Base e corpo Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per

inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi

antitaglio piegati su tre ordini.

Ante Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo

sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione

superiori ed inferiori, portacartellino stampato.

Serratura Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.

Chiusura Leva ad una via. Allestimento interno interno vuoto

Colore anta Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Colora corpo Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Norme di riferimento Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI

sul prodotto e sulle finiture.

### Varianti di configurazione.

Colore anta

Colore corpo

Base Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.

Ante Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.

Serrature Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica, a

combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00).

Chiusura Leva ad una via.
Allestimento interno interno vuoto

Allestine interno interno vao

RAL1003	RAL1003	RAL7035	RAL1003
RAL1015	RAL1015	RAL7035	RAL1015
RAL2004	RAL2004	RAL7035	RAL2004
RAL3001	RAL3001	RAL7035	RAL3001
RAL3003	RAL3003	RAL7035	RAL3003
RAL5012	RAL5012	RAL7035	RAL5012
RAL5015	RAL5015	RAL7035	RAL5015
RAL5010	RAL5010	RAL7035	RAL5010
Control of the Contro	Designation of the last of the		The second second

S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009—Fax+39.0522.686015—info@armet.it-www.armet.it



# Scheda Tecnica





Codice articolo **004-0000000001** 

Gestione Qualità n° 50 100 2898 Reg. n° 8231-E ISO 14001

Accessori.

Tetto inclinato

retto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 395

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.