



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Linea Classica

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 032-0000000001 |
| Denominazione | Armadio spogliatoio monoblocco |
| Dimensioni (LxPxH) | 690x330x1800 mm |
| Dimensioni vano (LxPxH) | 358x310x1610 mm |
| N° posti/vani | 2 |
| N° vani per colonna | 1 |
| Materiale | DC01/FeP01 UNI EN 10130 |
| Peso (Kg) | 28 |
| Volume (m3) | 0,41 |



Caratteristiche generali.

| | |
|----------------------|---|
| Base e corpo | Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini. |
| Ante | Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato. |
| Serratura | Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione. |
| Chiusura | Leva ad una via. |
| Allestimento interno | Ripiano superiore in materiale plastico ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata di due ganci laterali. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce. |
| Colore ante | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. |
| Colora corpo | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. |
| Norme di riferimento | Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture. |

Varianti di configurazione.

| | |
|----------------------|---|
| Base | Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi. |
| Ante | Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass. |
| Serrature | Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica. |
| Chiusura | A tre leve, alto,basso e centrale. |
| Allestimento interno | Ripiano superiore con divisorio e ripiano inferiore, con ripiano superiore e divisorio ,con ripiano superiore ed inferiore, senza ripiani . |

Colore ante

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1003 | RAL 1003 | RAL 7035 | RAL 1003 |
| RAL 1015 | RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 1015 |
| RAL 2004 | RAL 2004 | RAL 7035 | RAL 2004 |
| RAL 3001 | RAL 3001 | RAL 7035 | RAL 3001 |
| RAL 3003 | RAL 3003 | RAL 7035 | RAL 3003 |
| RAL 5012 | RAL 5012 | RAL 7035 | RAL 5012 |
| RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 7035 | RAL 5015 |
| RAL 5010 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 5010 |
| RAL 6018 | RAL 6018 | RAL 7035 | RAL 6018 |

Colore corpo



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Codice articolo **032-0000000001**

Accessori.

Tetto inclinato

Specchio

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 1605

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.

La presente scheda è proprietà esclusiva di San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.

Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.

Il contenuto della presente e-mail confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L.196/03.