S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009–Fax+39.0522.686015-
info@armet.it-www.armet.it

Scheda Tecnica

Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Linea Classica

Codice articolo	**051-00000000001**
Denominazione	Armadio spogliatoio monoblocco
Dimensioni (LxPxH)	360x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	358x480x1610 mm
N° posti/vani	1
N° vani per colonna	1
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	22
Volume (m3)	0,32



Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Ripiano superiore ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata di due ganci a "S"in acciaio zincato. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce.
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00).
Chiusura	A tre leve, alto,basso e centrale.
Allestimento interno	Ripiano superiore con divisorio e ripiano inferiore, con ripiano superiore e divisorio ,con ripiano superore ed inferiore, senza ripiani .
Colore anta	RAL1003 RAL1003 / RAL1015 RAL1015 / RAL2004 RAL2004 / RAL3001 RAL3001 / RAL3003 RAL3003 / RAL5012 RAL5012 / RAL5015 RAL5015 / RAL5010 RAL5010 / RAL6018 RAL6018
Colore corpo	RAL7035 RAL1003 / RAL7035 RAL1015 / RAL7035 RAL2004 / RAL7035 RAL3001 / RAL7035 RAL3003 / RAL7035 RAL5012 / RAL7035 RAL5015 / RAL7035 RAL5010 / RAL7035 RAL6018

Scheda Tecnica

Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Codice articolo **051-00000000001**

Accessori.

Tetto inclinato
Panca portante
Specchio
Coppia zoccoli laterali
Zoccolo frontale
Kit Ganci a "S"
Kit Piedi regolabili
Lucchetto per maniglia lucchettabile
Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave
Maniglia Lucchettabile
Anta H. mm. 1605

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.

La presente scheda è proprietà esclusiva di San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet
Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).
L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.
Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.
Il contenuto della presente e-mail confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L.196/03.