

Technisches Datenblatt





Certificato Sistema di Gestione Qualità nº 50 100 2898 Reg. nº 8231-E ISO 14001

Linie Classico

Artikel-Nummer 062-0000000001

Bezeichnung geschweisster Z-Garderobenschrank

Dimensionen (BxTxH) 360x500x1800 mm

Dimens. Abteil (BxTxH) 358/170x480x1140 mm

Anzahl Abteile 2
Anzahl Abt./Kolonne 2

Material DC01/FeP01 UNI EN 10130

Gewicht (Kg) 24 Volumen (m3) 0,32









Allgemeine Eigenschaften

Basis und Korpus Bais auf Stahlblechfüssen H. 120mm mit Plastikeinlagen anti-Oxidation, vorgesehen für regulierbare

Füsse in verzinktem Stahlblech mit Plastik-Stopper. Es besteht die Möglichkeit den Sockel

einzuspannen. Korpus geformt durch eine einzige Täfelung durch Dach und Rücken, die verbunden

sind. Belüftungsschlitze, frontale Dicke 30mm, schnittsichere Kanten.

Türen Z-Türen mit Innen-Scharnieren und Rotations-Bolzen aussen auf 180° mit Verstärkung auf der Seite

und schnittsichere Falten. Oben und unten Belüftungschlitze, transparentes Namenschild.

Schloss Zylinderschloss Typ Yale mit Schlüssel in doppelter Ausführung.

Verschluss 1-Riegel-Verschluss.

Innenausstattung Oberes Abteil mit halbem Fachboden H. 500mm vom Dach und Boden auf H. 1140mm vom Boden, Kleiderstange.

Unteres Abteil mit Kleiderstange und Dach H. 1140 vom Boden und rechte Seite H. 495mm.

Tür-Farbe Epox-Pulverlackierung in der Farbe RAL 7035. Korpus-Farbe Epox-Pulverlackierung in der Farbe RAL 7035.

Normen Konformitätsdeklaration D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, UNI Tests auf Produkt

und Endbearbeitung.

Konfigurationsvarianten

Basis Auf Sockel, Inox-Füsse, ohne Füsse.

Türen Ohne Verarbeitungen, mit Lochmuster Typ 1, in HPL oder Plexiglas.

Schloss Drehriegelverschluss, eingebauter Drehriegelverschluss und Zylinder, mechanisches

Kombinationsschloss, elektronisches Kombinationsschloss mit Kaution (€.1,00).

Verschluss

Innenausstattung Oberer Fachboden, unterer Fachboden.

Tür-Farbe

Korpus-Farbe



S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009—Fax+39.0522.686015-info@armet.it-www.armet.it



Technisches Datenblatt





Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898 Reg. n° 8231-1 ISO 14001

Artikel-Nummer

062-00000000001

Zubehör

Schrägdach

Tragende Sitzbank

Seitliche Sockel

Frontaler Sockel

Kit "S" Haken

Kit regulierbare Füsse

Vorhängeschloss für Drehriegelverschluss

Kit anti-korrosions Schutz für Füsse

Ersatzteile

Schloss Typ Yale mit Schlüssel in doppelter Ausführung

Drehriegel-Griff

Obere "Z"Tür h. 1130mm, unter "Z" Tür h.1130 mm.

Zertifikate

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Kratzfestigkeit

UNI 9429/89 Festigkeit bei Temperatur-Schwankungen

UNI 9300/88 e FA 276/89 Schmutzabhaltungstendenz

UNI 9427/89 Lichtfestigkeit

UNI 9149/89 Spiegelreflex

UNI EN ISO 9227/2006 Korrosions-Festigkeit

UNI 8901/86 Prall-Festigkeit

UNI EN ISO 1520/95 Tiefziehe-Test

UNI 10782/1999 Härte-Probe Bleistift Methode

UNI EN ISO 2409/2007 Gitterschnittprobe