



Fiche technique

SINCERT



Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

Ligne Classique

Code article	062-00000000001
Nom	Armoire vestiaire monobloc à "Z"
Dimension (LxPxH)	360x500x1800 mm
Dimension interieurs (LxP)	358/170x480x1140 mm
N° places	2
N° espace par colonne	2
Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	24
Volume (m3)	0,32



Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm.a vec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de réglage è registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Fissures de renfort pour le socle à encastrement. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'areation et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres.
Porte	Portes à "Z" avec cerniere à rotation 180 °, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupires sur trois ordres ,fentes d'areation superieures et inferieures, porte-étiquettes en plastique transparent
Serrure	Serrure à cylindre extraible Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Espace superieure avec une demi-étagère à h.500 mm.du toit et fond à h 1140 mm du bas , barre porte manteau avec supports en plastique et crochets .Espace de gauche avec barre porte manteau et toit à h 1140 du fond et coté droit h. 495 mm.
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation, avec trous type 1, à filet, en HPL ou plexiglass.
Serrure	Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00).
Fermeture	–
Interieur	Etagère superieure , étagère inferieure .

Couleur porte									
Couleur corps									



Fiche technique

SINCERT



Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

Code article **062-0000000001**

Accessoires

Toit incliné

Banc

Couple socles laterales

Socle frontal

Kit crochets à "S"

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

Rechange

Serrure à cylindre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte0 sup. à "Z" h. 1130mm, porte inf. à "Z" h.1130 mm.

Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à retenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Reflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sens regulare autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.