



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Linea Classica

Codice articolo	102-00000000001
Denominazione	Armadio spogliatoio monoblocco
Dimensioni (LxPxH)	615x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	320x480x1610 mm
N° posti/vani	2
N° vani per colonna	1
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	33
Volume (m3)	0,55



Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Ripiano superiore ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata di due ganci a "S" in acciaio zincato. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'ante. Vaschetta in materiale plastico raccoglie gocce.
Colore ante	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€1,00).
Chiusura	A tre leve, alto,basso e centrale.
Allestimento interno	Ripiano superiore con divisorio e ripiano inferiore, con ripiano superiore e divisorio ,con ripiano superiore ed inferiore, senza ripiani .

Colore ante	RAL 1003	RAL 1003	RAL 7035	RAL 1003
	RAL 1015	RAL 1015	RAL 7035	RAL 1015
Colore corpo	RAL 2004	RAL 2004	RAL 7035	RAL 2004
	RAL 3001	RAL 3001	RAL 7035	RAL 3001
	RAL 3003	RAL 3003	RAL 7035	RAL 3003
	RAL 5012	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5012
	RAL 5015	RAL 5015	RAL 7035	RAL 5015
	RAL 5010	RAL 5010	RAL 7035	RAL 5010
	RAL 6018	RAL 6018	RAL 7035	RAL 6018



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Codice articolo **102-00000000001**

Accessori.

Tetto inclinato

Panca portante

Specchio

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Ganci a "S"

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 1605

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.

