



## Fiche technique

SINCERT



UNI EN ISO 14001/2004



Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

### Ligne Classique

Code article	<b>103-0000000001</b>
Nom	Armoire vestiaire monobloc
Dimension (LxPxH)	907x500x1800 mm
Dimension interieurs (LxP)	320x480x1610 mm
N° places	3
N° espace par colonne	1
Matèriel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	46
Volume (m3)	0,81



### Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm.a vec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de reglage è registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Fissures de renfort pour le socle à encastrement. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'areation et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres.
Porte	Porte avec cerniere à rotation 180°, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupure sur trois ordres ,fentes d'areation superieures et inferieures, porte-étiquettes imprimé.
Serrure	Serrure à cylindre extraible Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Etagère superieure à h.247 mm.du toit avec barre porte manteau et deux cochets à "S" en acier zingué. Porte parapluie/serviette en acier chromé sur la porte. Vasque en plastique ramasse gouttes.
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

### Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation, avec trous type 1, à filet, en HPL ou plexiglass.
Serrure	Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00).
Fermeture	Sur trois points, haut,bas et central.
Interieur	Etagère superieure division et étagère inferieure, étagère superieure et inferieure, sans étagères

Couleur porte	RAL 1003	RAL 1003	RAL 7035	RAL 1003
	RAL 1015	RAL 1015	RAL 7035	RAL 1015
Couleur corps	RAL 2004	RAL 2004	RAL 7035	RAL 2004
	RAL 3001	RAL 3001	RAL 7035	RAL 3001
	RAL 3003	RAL 3003	RAL 7035	RAL 3003
	RAL 5012	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5012
	RAL 5015	RAL 5015	RAL 7035	RAL 5015
	RAL 5010	RAL 5010	RAL 7035	RAL 5010
	RAL 6018	RAL 6018	RAL 7035	RAL 6018



# Fiche technique



Code article **103-0000000001**

## Accessoires

Toit incliné  
Banc  
Miroir  
Couple socles laterales  
Socle frontal  
Kit crochets à "S"  
Kit Pieds réglables  
Cadenas pour serrure cadenassable  
Kit couvre pieds anti-corrosion

## Rechange

Serrure à cylindre Yale avec double clé  
Poigné cadenassable  
Porte H. mm. 1605

## Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber  
UNI 9428/89 Resistance aux égratignures  
UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature  
UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à ritenir la saleté  
UNI 9427/89 Resistance à la lumière  
UNI 9149/89 Riflexion speculaire  
UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion  
UNI 8901/86 Resistance au choc  
UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage  
UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon  
UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

**Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet**

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sens regulare autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.