



Fiche technique

SINCERT



Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

Ligne Classique

Code article	104-0000000001
Nom	Armoire vestiaire monobloc
Dimension (LxPxH)	1200x500x1800 mm
Dimension interieurs (LxF320x480x1610 mm)	
N° places	4
N° espace par colonne	1
Matèriel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	58
Volume (m3)	1,08



Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm.a vec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de réglage è registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Fissures de renfort pour le socle à encastrement. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'areation et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres.
Porte	Porte avec cerniere à rotation 180 °, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupure sur trois ordres ,fentes d'areation superieures et inferieures, porte-étiquettes imprimé.
Serrure	Serrure à cylindre extraible Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Etagère superieure à h.247 mm.du toit avec barre porte manteau et deux cochets à "S" en acier zingué. Porte parapluie/serviette en acier chromésur la porte. Vasque en plastique ramasse gouttes.
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation, avec trous type 1, à filet, en HPL ou plexiglass.
Serrure	Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00).
Fermeture	Sur trois points, haut,bas et central.
Interieur	Etagère superieure division et étagère inferieure, étagère superieure et inferieure, sans étagères

Couleur porte

RAL 1003	RAL 1003	RAL 7035	RAL 1003
RAL 1015	RAL 1015	RAL 7035	RAL 1015
RAL 2004	RAL 2004	RAL 7035	RAL 2004
RAL 3001	RAL 3001	RAL 7035	RAL 3001
RAL 3003	RAL 3003	RAL 7035	RAL 3003
RAL 5012	RAL 5012	RAL 7035	RAL 501 2
RAL 5015	RAL 5015	RAL 7035	RAL 501 5
RAL 5010	RAL 5010	RAL 7035	RAL 501 0
RAL 6018	RAL 6018	RAL 7035	RAL 601 8

Couleur corps



Scheda Tecnica

SINCERT



Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

Code article **104-0000000001**

Accessoires

Toit incliné

Banc

Miroir

Couple socles laterales

Socle frontal

Kit crochets à "S"

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

Rechange

Serrure à cylindre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte H. mm. 1605

Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à retenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Reflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage