



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Linea Classica

| | |
|-------------------------|--|
| Codice articolo | 104S-0000000001 |
| Denominazione | Sopralzo o Sottopanca per armadio spogliatoio monoblocco |
| Dimensioni (LxPxH) | 1200x500x390H mm |
| Dimensioni vano (LxPxH) | 315x480x315 mm |
| N° posti/vani | 4 |
| N° vani per colonna | 1 |
| Materiale | DC01/FeP01 UNI EN 10130 |
| Peso (Kg) | 25 |
| Volume (m3) | 0,24 |



Caratteristiche generali.

| | |
|----------------------|---|
| Base e corpo | Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini. |
| Ante | Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori . |
| Serratura | Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione. |
| Chiusura | Leva ad una via. |
| Allestimento interno | Vuoto, predisposto per un ripiano centrale |
| Colore anta | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. |
| Colora corpo | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035. |
| Norme di riferimento | Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture. |

Varianti di configurazione.

| | |
|----------------------|---|
| Base | Senza piedi. |
| Ante | Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete o Tipo Quadro con maniglia. |
| Serrature | Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica. |
| Chiusura | A una leva centrale. |
| Allestimento interno | Ripiano superiore . |

Tabella Colori con Sovrapprezzo
Corpo -Anta

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| RAL 1003 | RAL1003 | RAL7035 | RAL1003 |
| RAL 1015 | RAL1015 | RAL7035 | RAL1015 |
| RAL2004 | RAL2004 | RAL7035 | RAL2004 |
| RAL3001 | RAL3001 | RAL7035 | RAL3001 |
| RAL3003 | RAL3003 | RAL7035 | RAL3003 |
| RAL5012 | RAL5012 | RAL7035 | RAL5012 |
| RAL5015 | RAL5015 | RAL7035 | RAL5015 |
| RAL5010 | RAL5010 | RAL7035 | RAL5010 |
| RAL6018 | RAL6018 | RAL7035 | RAL6018 |



Scheda Tecnica



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Codice articolo **104S-000000001**

Accessori.

Tetto inclinato

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 330

Certificazioni

UNI 9115/87 Abrasione Taber

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 9149/89 Riflessione speculare

UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura

UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita

UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura