



Fiche technique



Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Linea Classica "Combi"

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
| Code article | 142-0000000001 | |
| Nom | Vestiaire monobloc | |
| Dimension (LxPxH) | 907x500x1800 mm | |
| Dimension interieurs (LxPxH) | 315x480x805 mm - | 315x480x398 mm |
| N° places | 8 | |
| N° espace par colonne | 2x2+1x4 | |
| Matèriel | DC01/FeP01 UNI EN 10130 | |
| Poids (Kg) | 51 | |
| Volume (m3) | 0,81 | |



Caracteristique général

| | |
|---------------|---|
| Base et corps | Base sur pieds en acier, h. 120 mm.avec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de reglage à registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Fissures de renfort pour le socle à encastrement. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'areation et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres. |
| Porte | Porte aver cerniere à rotation 180 °, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupure sur trois ordres ,fentes d'areation superieures et inferieures, porte-étiquettes imprimé. |
| Serrure | Serrure à cylindre estirable Yale avec double clé en dotation. |
| Fermeture | Levier à une voie. |
| Interieur | Multi casiers: Vides Demi portesi : avec barre porte cintres avec 2 crochets à "S"en acier zingué |
| Couleur porte | Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035. |
| Couleur corps | Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035. |
| Normes | Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions. |

Possibilites de configuration

| | |
|-----------|--|
| Base | Sur socle, sur pieds inox, sans pieds. |
| Porte | Sans ventilation, avec trous type 1, à filet, en HPL. |
| Serrure | Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00). |
| Fermeture | |
| Interieur | Etagère inférieure. |

Table des couleurs avec supplément

Corps -Porte

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| RAL 1003 | RAL1003 | RAL7035 | RAL1003 |
| RAL 1015 | RAL1015 | RAL7035 | RAL1015 |
| RAL2004 | RAL2004 | RAL7035 | RAL2004 |
| RAL3001 | RAL3001 | RAL7035 | RAL3001 |
| RAL3003 | RAL3003 | RAL7035 | RAL3003 |
| RAL5012 | RAL5012 | RAL7035 | RAL5012 |
| RAL5015 | RAL5015 | RAL7035 | RAL5015 |
| RAL5010 | RAL5010 | RAL7035 | RAL5010 |
| RAL6018 | RAL6018 | RAL7035 | RAL6018 |



Fiche technique



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Code article **142-0000000001**

Accessoires

Toit incliné

Banc

Miroir

Couple socles laterales

Socle frontal

Kit crochets à "S"

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

Rechange

Serrure à cilandre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte H. mm. 805 et mm 403

Certifications

UNI 8596:2005 Stabilité

UNI 8597:2005 Resistance de la structure

UNI 8603:2005 Resistance des supports des étagères

UNI 9081:2005 Resistance des portes au chargement verticale

UNI 8606:2005 Chargement maximum

UNI 8600:2005 Flexion avec charge concentré

UNI 8601:1984 Flexion des étagères

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à retenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Reflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sens regulaire autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.