

Scheda Tecnica





Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Linea Classica

Codice articolo **222-0000000001**

Denominazione Armadio sovrapposto monoblocco

Dimensioni (LxPxH) 615x500x1800 mm

Dimensioni vano (LxPxH) 292x473x805 mm

Dimensioni ingresso (LxH) 233x775 mm

N° posti/vani 4

N° vani per colonna

Materiale DC01/FeP01 UNI EN 10130

Peso (Kg) 33 Volume (m3) 0,55





2



Caratteristiche generali.

Base e corpo Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per

inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite

microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi

antitaglio piegati su tre ordini.

Ante Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo

sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di aerazione

superiori ed inferiori, portacartellino stampato.

Serratura Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.

Chiusura Leva ad una via.

Allestimento interno Ogni vano con asta porta grucce in acciaio zincato, reggiasta in plastica stampata con ganci

stampati.

Colore anta Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Colora corpo Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Norme di riferimento Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI

sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.

Ante Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.

Serrature Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a

combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00).

Chiusura Leva ad una via.

Allestimento interno interno vuoto

Colore anta Colore corpo	RAL 1003	RAL1003	RAL7035	RAL1003
	RAL 1015	RAL1015	RAL7035	RAL1015
	RAL2004	RAL2004	RAL7035	RAL2004
	RAL3001	RAL3001	RAL7035	RAL3001
	RAL3003	RAL3003	RAL7035	RAL3003
	RAL5012	RAL5012	RAL7035	RAL5012
	RAL5015	RAL5015	RAL7035	RAL5015
	RAL5010	RAL5010	RAL7035	RAL5010
	RAL6018	RAL6018	RAL7035	RAL6018

S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009—Fax+39.0522.686015—info@armet.it-www.armet.it



Scheda Tecnica





Gestione Qualità n° 50 100 2898 Reg. n° 8231 ISO 14001

Codice articolo

222-00000000001

Accessori.

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 805

Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.