



Fiche technique



Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Ligne Quadro

Code article	242-0000000001
Nom	Armoire monobloc multi casier
Dimension (LxPxH)	420x500x1800 mm
Dimension interieurs (LxPxH)	418x480x805 mm
Dimension entrée(LxH)	330x775 mm
N° places	2
N° espace par colonne	2
Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	27
Volume (m3)	0,37



Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm.avec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de réglage à registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Fissures de renfort pour le socle à encastrement. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'aeration et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres.
Porte	Porte aver charnières à rotation 180°, renfort sur le coté des cernieres et plis anti-coupure sur trois ordres ,trous carrés de ventilation, poigné carré avec porte-étiquette.
Serrure	Serrure à cylindre extraible Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Chaque espace avec barre porte manteau en acier zingué, supports en plastique et crochets.
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation, , à filet, en HPL ou plexiglass.
Serrure	Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00).
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Avec étagères ou vide

Couleur porte

RAL 1003	RAL 1003	RAL 7035	RAL 1003
RAL 1015	RAL 1015	RAL 7035	RAL 1015
RAL 2004	RAL 2004	RAL 7035	RAL 2004
RAL 3001	RAL 3001	RAL 7035	RAL 3001
RAL 3003	RAL 3003	RAL 7035	RAL 3003
RAL 5012	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5015	RAL 7035	RAL 5015
RAL 5010	RAL 5010	RAL 7035	RAL 5010
RAL 6018	RAL 6018	RAL 7035	RAL 6018

Couleur corps



Fiche technique



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Code article **242-0000000001**

Accessoires

Toit incliné

Banc

Couple socles laterales

Socle frontal

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadennassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

Rechange

Serrure à cilandre Yale avec double clé

Poigné cadennassable

Porte H. mm. 805

Certifications

UNI 8596:2005 Stabilité

UNI 8597:2005 Resistance de la structure

UNI 8603:2005 Resistance des supports des étagères

UNI 9081:2005 Resistance des portes au chargement verticale

UNI 8606:2005 Chargement maximum

UNI 8600:2005 Flexion avec charge concentré

UNI 8601:1984 Flexion des étagères

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à ritenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Riflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilization frauduleuse ,sens regulaire autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.