



# Fiche technique



Certificato Sistema di Gestione Qualità  
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E  
ISO 14001

## Ligne Quadro

Code article	<b>266-0000000001</b>
Nom	Armoire vestiaire à Z monobloc
Dimension (LxPxH)	1200x500x1800 mm
Dimension interieurs (LxP)	418/210x480x1140 mm
N° places	6
N° espace par colonne	2
Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	65
Volume (m3)	1,08



### Caracteristique général

Base et corps	Base sur pieds en acier, h. 120 mm.avec finition anti-oxidation predisposé pour les pieds de réglage è registration micrometrique en acier zingué avec pointe en materiel plastique. Fissures de renfort pour le socle à encastrement. Corps formé par un panneaux unique entre toit et dos unis par microjonction, à creer trous d'areation et coté d'epaisseur 30 mm. avec bords anti-coupure plies sur trois ordres.
Porte	Porte à "Z" avec charnières à rotation extérieure à 180°, renfort sur le coté et plis anticoupure sur trois ordres sur les autres cotés, trous carrés de ventilation, poigné carré avec porte-étiquette.
Serrure	Serrure à cylindre estirable Yale avec double clé en dotation.
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Porte supérieure avec étagère à h.500 mm.du toit et fond à h 1140 mm du bas , tube porte cintres en acier chromé avec porte barre en plastic avec crochet .Porte gauche avec tube porte cintres en acier chromé, toit à h 1140 du fond et coté droit h. 495 mm.
Couleur porte	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Couleur corps	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

### Possibilites de configuration

Base	Sur socle, sur pieds inox, sans pieds.
Porte	Sans ventilation, , à filet, en HPL ou plexiglass.
Serrure	Cadenassable,poigné encastré à cadenas, à combinaison mecanique , à combinaison électronique et à monnaie(€.1,00).
Fermeture	Levier à une voie.
Interieur	Etagère supérieure, étagère inférieure .

Couleur porte



Couleur corps



## Fiche technique



Certificato Sistema di  
Gestione Qualità  
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E  
ISO 14001

Code article **266-0000000001**

### Accessoires

Toit incliné

Banc

Couple socles laterales

Socle frontal

Kit crochets à "S"

Kit Pieds réglables

Cadenas pour serrure cadenassable

Kit couvre pieds anti-corrosion

### Rechange

Serrure à cilindre Yale avec double clé

Poigné cadenassable

Porte sup. à "Z" h. 1130mm, porte inf. à "Z" h.1130 mm.

### Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber

UNI 9428/89 Resistance aux égratignures

UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à ritenir la saleté

UNI 9427/89 Resistance à la lumière

UNI 9149/89 Riflexion speculaire

UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion

UNI 8901/86 Resistance au choc

UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage

UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon

UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

**Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet**

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sens regulare autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.