



# Scheda Tecnica



Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

## Linea Classica

Codice articolo	<b>2S1-0000000001</b>
Denominazione	Armadio spogliatoio monoblocco
Dimensioni (LxPxH)	525x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	523x480x1610 mm
N° posti/vani	1
N° vani per colonna	1
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	29
Volume (m3)	0,48



### Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Ripiano superiore ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata di due ganci a "S" in acciaio zincato, ripiano inferiore a delimitare il vano scarpe h.188 mm. dal fondo. Divisorio tra ripiano sup. e inf. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce.
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

### Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€1,00).
Chiusura	A tre leve, alto,basso e centrale.
Allestimento interno	Ripiano superiore con divisorio e ripiano inferiore, solo ripiano superiore, senza ripiani e divisori.

Colore anta	<b>RAL 1003</b>	<b>RAL 1003</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 1003</b>
	<b>RAL 1015</b>	<b>RAL 1015</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 1015</b>
Colore corpo	<b>RAL 2004</b>	<b>RAL 2004</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 2004</b>
	<b>RAL 3001</b>	<b>RAL 3001</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 3001</b>
	<b>RAL 3003</b>	<b>RAL 3003</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 3003</b>
	<b>RAL 5012</b>	<b>RAL 5012</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 5012</b>
	<b>RAL 5015</b>	<b>RAL 5015</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 5015</b>
	<b>RAL 5010</b>	<b>RAL 5010</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 5010</b>
	<b>RAL 6018</b>	<b>RAL 6018</b>	<b>RAL 7035</b>	<b>RAL 6018</b>



## Scheda Tecnica



Certificato Sistema di  
Gestione Qualità  
n° 50 100 2898



Reg. n° 8231-E  
ISO 14001

Codice articolo **2S1-0000000001**

### Accessori.

Tetto inclinato  
Panca portante  
Specchio  
Coppia zoccoli laterali  
Zoccolo frontale  
Kit Ganci a "S"  
Kit Piedi regolabili  
Lucchetto per maniglia lucchettabile  
Kit Guscio copri piede anticorrosione

### Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave  
Maniglia Lucchettabile  
Anta H. mm. 1605

### Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.