



Fiche technique



Certificato Sistema di Gestione Qualità
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Ligne Plus

Code article	TE30C_TE036C_TE040C_TE050C-000000001
Nom	Toit incliné pour vestiaire
Dimension (LxPxH)	324/362/422/527x500x200 mm
dim. Interne	322/360/420/525x500x200 mm
N° places	1
Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	7
Volume (m3)	0,1



Caractéristique général

Corps	Realisé en acier epaisseur 6/10 avec cotés replié anticoupires.Fixation rapide avec double adhesif.
Couleur	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

Possibilites de configuration

Couleur

RAL-7035 light grey	RAL-1015 light ivory	RAL-1003 signal yellow	RAL-2004 pare orange	RAL-3001 signal red	RAL-5015 sky blue	RAL-5021 water blue	RAL-5012 light blue	RAL-3003 ruby red	RAL-6016 Yellow green

Accessoires

Visses autopercutantes

Rechange

Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber
UNI 9428/89 Resistance aux égratignures
UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature
UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à retenir la saleté
UNI 9427/89 Resistance à la lumière
UNI 9149/89 Reflexion speculaire
UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion
UNI 8901/86 Resistance au choc
UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage
UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon
UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sens regulaire autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, sera puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.