



Fiche technique



Certificato Sistema di
Gestione Qualità
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E
ISO 14001

Ligne Plus

Code article	TE069T_TE102T-000000001
Nom	Toit incliné pour vestiaire
Dimension (LxPxH)	692/1022x330x200 mm
dim. Interne	690/1020x330x200 mm
N° places	2_3





Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	10
Volume (m3)	0,1



Caractéristique général

Corps	Realisé en acier epaisseur 6/10 avec cotés replié anticoupsures.Fixation rapide avec double adhesif.
Couleur	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

Possibilites de configuration

Couleur										
	RAL-7035 light grey	RAL-1015 light ivory	RAL-1003 signal yellow	RAL-2004 pure orange	RAL-3001 signal red	RAL-5015 sky blue	RAL-5021 water blue	RAL-5012 light blue	RAL-3003 ruby red	RAL-6018 Yellow green

Accessoires

Visse autoperforantes

Rechange

-

Certifications

- UNI 9115/87 Abrasion Taber
- UNI 9428/89 Resistance aux égratignures
- UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature
- UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à retenir la saleté
- UNI 9427/89 Resistance à la lumière
- UNI 9149/89 Reflexion speculaire
- UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion
- UNI 8901/86 Resistance au choc
- UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage
- UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon
- UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sens regulare autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, serà puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.