



## Fiche technique



Certificato Sistema di  
Gestione Qualità  
n° 50 100 2898



Reg. n° 8233-E  
ISO 14001

### Ligne Plus

Code article	<b>TE120C-000000001</b>
Nom	Toit incliné pour vestiaire
Dimension (LxPxH )	1220x500x200 mm
dim. Interne	1200x500x200 mm
N° places	2_3_4
Matériel	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Poids (Kg)	16
Volume (m3)	0,12



### Caractéristique général

Corps	Realisé en acier epaisseur 6/10 avec cotés replié anticoupures.Fixation rapide avec double adhesif.
Couleur	Peinture à poudre époxy couleur RAL 7035.
Normes	Declaration de conformité D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Preuve UNI sur le produit et sur les finitions.

### Possibilites de configuration

Couleur										
	RAL-7035 light grey	RAL-1015 light ivory	RAL-1003 signal yellow	RAL-2004 pure orange	RAL-3001 signal red	RAL-5015 sky blue	RAL-5021 water blue	RAL-5012 light blue	RAL-3003 ruby red	RAL-6018 Yellow green

### Accessoires

Visse autoperforantes

Rechange

-

### Certifications

UNI 9115/87 Abrasion Taber  
UNI 9428/89 Resistance aux égratignures  
UNI 9429/89 Resistance au changement de temperature  
UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendance à retenir la saleté  
UNI 9427/89 Resistance à la lumière  
UNI 9149/89 Reflexion speculaire  
UNI EN ISO 9227/2006 Resistance à la corrosion  
UNI 8901/86 Resistance au choc  
UNI EN ISO 1520/95 Preuve d'emboutissage  
UNI 10782/1999 Preuve de dureté methode du crayon  
UNI EN ISO 2409/2007 Preuve de Quadrillage

Cette fiche est propriété exclusive de San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet

Reproduction interdite par la loi (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).

L'utilisation frauduleuse ,sens regulare autorisation écrite meme partiel et avec tout les moyen, serà puni.

Il text content informations reservé au destinataire indiqué.

Le contenu de la presente e-mail est confidentiel et sa discrétion est protégé legalment par D.L.196/03.